

SILENCE 37 dB, EI 30

TOP
INVESTIČNÉ
KOLEKČIE



Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť 30 min
Dymotesnosť

SILENCE, Dub Milano 5

Viac modelov pozrite str. 124

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37-41 dB)*



Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubňou



záмок pre patentovú vložku



zosilnené závesy



prahové, automatické tesnenie

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl
DETAILNÁ PONUKA DOSTUPNÁ TAKTIEŽ NA sk.portadoors.com

FAREBNOSŤ

Naturálna Select
Naturálna Dub, Jaseň, Orech
Naturálna Dub Satín

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

POZOR! Prírodné dýhy (okrem Prírod. dýhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní vrstiev (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo/Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia PortaSilence® v rámez lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri objektové zosilnené závesy.
- Polodrážková verzia zárubne MDF – 4 čapové závesy.
- Zadlabávací zámok na západku pre cylindrickú vložku.
- Prahová lišta, automatická.

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceleového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- krídlo: farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubňa: farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- krídlo: farby Gladstone vo zvislej štruktúre dreva
- intarzie v syntetických povrchoch (na 1 stranu, na dve strany x2)
- intarzia s fóliou (na 1 stranu, na dve strany)
- intarzia prírodnou dýhou (na 1 stranu, na dve strany)
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satín Biely
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satín (ďalšie farby)
- krídlo: Prírodná dýha Orech
- zárubňa: Prírodná dýha Dub Satín Biely
- zárubňa: Prírodná dýha Satín (ďalšie farby)
- zárubňa: Prírodná dýha Orech
- oceľová zárubňa - farby zo skupiny II
- profil zárubne kovovej pre zár. PROJEKT BIS
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 271 do 390 mm
- rám z reziva exotického dreva (iba pri RW 27 dB)
- kľučka s kovaním

(str. 197)