

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostné zámky triedy 3 alebo 4, bezpečnostné presklenie triedy P4

TOP
INVESTIČNÉ
KOLEKČIE



Steel SAFE E.1, Dub Winchester

Bezpečnosť RC2/RC3*
Tepelná priepustnosť Ud=1.1÷1.7*

Ud= 1,1*
W/m²K
SÚČINITEĽ
PRESTUPU
TEPLA

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- zárubňa
- prah
- kľučka
- cylindrická vložka

SYSTEM ZABEZPEČENIA
OCEĽOVÝCH POVRCHOV



P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRÓDUKT
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester



model A.0




model B.1



model C.1



model D.1



FAREBNOSŤ

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆



Laminovaný Ocelový Plech PVC ★★★★★☆



Ocelová zárubňa Thermo



Hák - Horná / dolná závera



Lištový zámok



4 bezpečnostné trne proti vysadeniu



3 trojprvkové závesy



Výplň – rozšírený polystyrén



Presklenie - trojskelná sada trieda P4



Teplý prah so zvýšenou podporou tepelnej priepustnosti

Steel SAFE
ENERGY PROTECT

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dvere SAFE (hrúbka krídla 54 mm)

- Bezpečnosť RC2 alebo RC3 (týká sa plochých krídel)
- Dva nezávislé zámky LOB alebo hákový zámok Winkhaus STV
- Zárubňa Rohová veľká alebo Thermo
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou alebo teplý prah
- Tri trojprvkové závesy
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Kľučka OPÁL alebo SAFE
- Cylindrické vložky LOB alebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- Rozmer „100“
- Kukátko
- Okapnica vo farbe krídla
- Dolný obojstranný panel z nehrdzavejúcej ocele 150 mm, vzor A0, B1, F1
- výplň minerálna vlna
- Zabezpečenie spodnej hrany po svojpomocnom skrátaní
- Zosilnenie pre samozatvárač
- Dve vložky LOB, tr.B - výmena za zátr. sadu tr. A (SAFE TYP II)
- Dolná patentová vložka WILKA tr.B - výmena za zátr. sadu tr. A (SAFE TYP III)
- Horná patentová vložka WILKA tr. A (SAFE TYP III)
- Dolná patentová vložka WILKA tr.B - výmena za zátr. sadu tr. A (ENERGY PROTECT)
- Okrúhly alebo hranatý úchyt (str. 202)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dvere ARCTIC PASSIVE (hrúbka krídla 56 mm)

- Bezpečnosť RC3 (týká sa plochých krídel)
- Hákový zámok Winkhaus STV
- Drevená zárubňa
- Teplý prah Porta ThermControl
- Tri závesy 3D vo farbe strieborná
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Kľučka SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

- Prídavný horný zámok
- Pevná retaz v dverách lakovaných
- Pevná retaz v dverách laminovaných PVC
- Farby SKUPINA II
- Horná rozeta tr. C
- Patentová vložka WILKA horná, tr. B